



Modem/Routeur 1 port
1 port RJ45 10/100 Mbps + 1 port USB
Adsl2+ jusqu'à 24Mbps
Parefeu et Contrôle Parental

Partage d'internet

Ce routeur permet de partager une connexion internet par Adsl (jusqu'à 24 Mbps). De base, il est configuré en modem Adsl et la fonction routeur est activable.

Contrôle Parental

Cette fonction permet de contrôler les heures d'accès des ordinateurs du réseau (jusqu'à 16) à internet. Cela permet, par exemple, de couper la connexion internet à partir de 18H00 pour certains, mais pas pour d'autres.

La sécurité

Le routeur intègre un parefeu évolué permettant de sécuriser son réseau local.

Caractéristiques techniques

Interfaces

1 port RJ-45 10/100 Mbps Auto-MDI/MDIX avec auto-négociation NWay
1 port USB 1.1
1 port RJ-11 Adsl2+ à 24 Mbps

Standards Adsl

ANSI T1.413 ISSUE 2
ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU G.992.2 (G.LITE)
ITU G.992.3 (ADSL2)
ITU G.992.5 (ADSL2+)

Modes Adsl:

Bridging (Modem)
PPPoA (PPP over ATM)
PPPoE (PPP over Ethernet)
MER (MAC Encapsulation Routing)
IPoA (IP over ATM)

Encapsulation Adsl

LLC
LLC/SNAP-BRIDGING
LLC/SNAP-ROUTING
VC/MUX

Authentification Adsl

CHAP
MSCHAP
PAP

Fonctions principales

Contrôle Parental
Serveur DHCP
Contrôle d'Accès
Filtrage MAC
NAT
SNMP

Fonctions diverses

Mise à jour du logiciel interne
Système de sauvegarde/restauration de configuration
Système de log
Système de diagnostique

Alimentation: DC5V - 1A

Environnement:

Température en fonctionnement: 0~40°C
Humidité en fonctionnement: 30~90% non condensée

Taille: 115 x 120 x 32 mm

Poids: 170g

Certifications: CE